



NuQ152-AN

Marka:Turbosound

Typ produktu: Scena i studio

Opis:

Najważniejsze cechy NuQ152-AN:

- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 18 kHz ± 3 dB, 50 Hz - 20 kHz -10 dB
- Kierunkowość: 70° H x 70° V @ -6 dB
- Maksymalny SPL: 133 dB peak
- Typ zwrotnicy: aktywna
- LF: 1 x 15" (393,5 mm)
- HF: 1 x 1" (25.4 mm) driver kompensacyjny
- Limiter: niezależny, HF, LF, peak oraz rms
- Maksymalna moc wyjściowa: 2500 W
- Klasa wzmacniacza: Klasa D
- Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne
- Złącza: 1 x gniazdo typu combo (jack/XLR), 1 x XLR
- Czułość: +4dBu lub +14 dBu (wybór z poziomu software'u)
- Impedancja wejścia: 40 k Ω zbalansowane
- Maksymalny poziom wejścia: +22 dBu
- Ultranet wejście/link: 2 x RJ45
- Zasilanie: Neutrik powerCON 20A+
- Tryby pracy equalizera: kompensacja akustyczna, emulacja brzmień, eliminator sprzężeń
- Wyświetlacz: LCD 128 x 32, niebieski, podświetlany
- Opóźnienie: 0 - 300 ms
- Equalizacja: 2 x filtr półkowy + 2 x parametryczny
- Limiter: wbudowany
- Presety: 20 presetów w tym 19 edytowalnych
- Zwrotnica: 24 dB/oct
- Zabezpieczenie: blokowanie wszystkich ustawień
- konwersja A/D: 24-bit, 44.1/48 kHz
- Typ konwertera: 24-bit, delta-sigma
- Latencja: < 0.9 ms
- Odpowiedź częstotliwościowa: 20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB)
- Zakres dynamiki: 92 dB
- Wymiary: 712 x 430 x 385 mm
- Waga: 23.6 kg
- Obudowa: 15 mm sklejka brzożowa
- Wykończenie: półmatowa, czarna farba
- Grill: stalowy, malowany proszkowo
- Punkty mocowania: M10 x 8

UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego. SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.